

Cod articol **MO4685**

Protecție termică

Rezistență la caldură



Beneficii

* tricotat gros, rezistent la căldură, rezistent la tăiere, Nomex (R) * Căptușit cu bumbac gros pe toată lungimea sa * Oferă o protecție deosebit de bună la căldura de 500 ° C timp de până la 15 secunde * în două dimensiuni

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
4685	10 - 27 cm	5	50

Unitate de vânzare

>1

Multiplu

A se vedea și

Variantă



MO4687



MO4655

Descriere

* mănuși tricotate din fir Nomex(R) cu o grosime de 1210 g/m2, rezistente la căldură, rezistente la tăiere * căptușite cu bumbac gros pe întreaga lungime * asigură protecție excepțională timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 500°C

Zone de aplicare

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Construcții mecanice (industria auto, industria spațială, vehicule de transport...)

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Întreținere

Caracteristici tehnice



Ecartament 5

Culoare	Ecu
Formă	Mănușă
Mănuși de mediu	Căldură extremă
Tipul mănușii	Tricotare fără cusături
Material de suport	
Material de acoperire	Fără
Materialul captușelii	
Tipul manșetei	Încheietura mâinii elastică
Lungime - mm	270

Standarde

Mănușile de protecție sunt conforme cu echipamentele de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **2777/12279-01/E00-00**

Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Cerințe generale pentru mănuși de protecție

EN388:2016



0.X.4.0.C.

Protecție la riscuri mecanice

EN407:2004



4.4.X.X.X.X

Protecție la căldură și foc

Ștampilă distribuitor