

Cod articol MO4687

Protecție termică

Rezistență la caldură



Beneficii

Manșetă lungă pentru o mai bună protecție;
Protecție combinată ridicată împotriva
căldurii și tăieturii;
Izolație termică până la 500°C / 15 sec.

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
4687	10 - 33 cm	5	50

Unitate de vânzare

>1

Multiplu

Descriere

- * mănuși tricotate din fir Nomex(R) cu o grosime de 1210 g/m2, rezistente la căldură, rezistente la tăiere
- * căptușite cu bumbac gros pe întreaga lungime
- * asigură protecție excepțională timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 500°C

Zone de aplicare

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Construcții mecanice (industria auto, industria spațială, vehicule de transport...)

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Întreținere

Exemple de aplicații

Manipulare generală și grea a obiectelor ascuțite și fierbinți (profile din aluminiu/metal), manipulare în metalurgie și industria siderurgică.



MO4685

Variantă

Caracteristici tehnice



Ecartament 5

Culoare	Ecru
Formă	Mănușă
Mănuși de mediu	Căldură extremă
Tipul mănușii	Tricotare fără cusături
Material de acoperire	Fără
Tipul manșetei	Manșetă de protecție /
	Tăietură dreaptă
Lungime - mm	330

Standarde

Mănușile de protecție sunt conforme cu echipamentele de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/12279-01/E00-00

Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Cerințe generale pentru mănuși de protecție

EN388:2016



0.X.4.0.C.

Protecție la riscuri mecanice

EN407:2004



4.4.X.X.X.X

Protecție la căldură și foc

Ștampilă distribuitor