

Cod
articol **9COPH**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9COPH36	36	10
9COPH37	37	10
9COPH38	38	10
9COPH39	39	10
9COPH40	40	10
9COPH41	41	10
9COPH42	42	10
9COPH43	43	10
9COPH44	44	10
9COPH45	45	10
9COPH46	46	10
9COPH47	47	10
9COPH48	48	10

A se vedea și

Variantă



9COPL

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Lucrări de construcții - finisare

Transport și logistică (cu excepția producției)

Servicii și distribuție

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Albastru	Material de armare	Stark® Anti-abraziune
Partea superioară	Piele întoarsă / Plasă din poliamidă	Poziție de armare	Călcâi / Față
Bombeu	Oțel	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Brant			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00342259**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor