



EURO PROTECTION

Fișă tehnică

AZURITE

Cod articol **9AZUH**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9AZUH34	-	
9AZUH35	35	10
9AZUH36	36	10
9AZUH37	37	10
9AZUH38	38	10
9AZUH39	39	10
9AZUH40	40	10
9AZUH41	41	10
9AZUH41-	41	
9AZUH42	42	10
9AZUH42-	42	
9AZUH43	43	10
9AZUH43-	43	
9AZUH44	44	10
9AZUH44-	44	
9AZUH45	45	10
9AZUH46	46	10
9AZUH47	47	10
9AZUH48	48	10
9AZUH49	-	

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Lucrări de construcții - finisare

Transport și logistică (cu excepția producției)

Servicii și distribuție

A se vedea și

Variantă



9AZUL

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară	Piele	Căptușeală	Membrana neșesută care elimină umezeala
Bombeau	Oțel	Toc definit	
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Branț			
Ansamblul principal	Injectat		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00343730**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor

MAJ 02/07/2021