

Cod
articol **9ALTH**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



HRO



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9ALTH37	37	10
9ALTH38	38	10
9ALTH39	39	10
9ALTH40	40	10
9ALTH41	41	10
9ALTH42	42	10
9ALTH43	43	10
9ALTH44	44	10
9ALTH45	45	10
9ALTH46	46	10
9ALTH47	47	10

A se vedea și

Varianta



9ALTL

Zone de aplicare

Minerit

Extragerea petrolului și gazului

Energie (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Cimentat
Culoare 2	Bej	Material de armare	Stark® Anti-abraziune
Partea superioară	Piele integrală / Plasă	Poziție de armare	Călcâi
Bombeau	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		
Brant			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC F100362864**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRA

HRO

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor