

Cod
articol **9KASL**

Specialități

Jos

Pantofi



HRO



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9KASL35	35	10
9KASL36	36	10
9KASL37	37	10
9KASL38	38	10
9KASL39	39	10
9KASL40	40	10
9KASL41	41	10

Zone de aplicare

Industria prelucrării alimentelor

Autorități regionale / publice (întreținere, spații deschise, colectarea deșeurilor, etc)

Lucrări de construcții - finisare

Transport și logistică (cu excepția producției)

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Cimentat
Culoare 2	Portocaliu	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară	Piele întoarsă / Plasă din poliamidă	Căptușeală	Membrana nețesută care elimină umezeala
Bombeau	Compozit		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		
Brant			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00330999**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRA

HRO

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor