

Cod articol **9QUAD**

Specialități

Înalt

Bocanci



HRO



Beneficii

- *Ușor de încălțat și ușor de dezlățat.
- *Capac de protecție pentru scantei de sudura.
- *Talpă intermediară cu acoperire de protecție frontală.
- * Pasarela care asigură rigiditate la torsiune.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9QUAD36	36	
9QUAD38	38	10
9QUAD39	39	10
9QUAD40	40	10
9QUAD41	41	10
9QUAD42	42	10
9QUAD43	43	10
9QUAD44	44	10
9QUAD45	45	10
9QUAD46	46	10
9QUAD47	47	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

QUADRUFITE (S3SRAHRO) BOOTS: *Bocanci pentru sudură din piele integrală hidrofobizată, neagră * cusături Kevlar(R) rezistente la flăcări * protecție metatarsală din piele, lată, cu închidere cu velcro, împotriva stropilor de metal topit * bombou ușor din compozit (CK) * lamelă Wellmax(R) împotriva perforației, din material sintetic aramidic, mai flexibilă și mai termoizolantă decât oțelul * talpă din PU/ cauciuc nitril, flexibilă, antiderapantă SRA, antistatică, rezistentă la uleiuri și la acizi, protecție împotriva unei temperaturi de contact de 300°C (HRO) * căptușeală Tybrelle(R) respirantă, zonă maleolară buretată * bretele late din cauciuc sub zona metatarsală, pentru confort ENISO20344, ENISO20345

Zone de aplicare

Industria alimentară

Autorități regionale / publice
(întreținere, spații deschise,
colectarea deșeurilor....)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și
logistică

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Detaşabilă, textil şi spumă
Greutate	717 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu curea
Bombeau	Compozit	Căptuşeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi păstrată perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminta folosind perii de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminta de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip LEC FI00332916

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRA

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor

MAJ 22/09/2022