

Cod articol **MO60993**

Ochelari de protecție



Beneficii

* TPR, șaua antiderapantă * tija poate fi înlocuită cu ușurință pe o curea de cauciuc reglabilă la cerere * policarbonat care poate fi utilizat în deumidificatoare și temperaturi extreme

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
60993	-	10	120

Unitate de vânzare



Ambalaj individual

Descriere

* CADRU: policarbonat negru / TPR, cu tampon antiderapant, inserție de burete de etanșare interioară confortabilă detașabilă (FT) * 2 IN 1: axul flexibil și ușor PC / TPE poate fi ușor înlocuit la cerere cu o curea de cauciuc reglabilă care poate se poartă în combinație cu protecția capului sau a auzului complet fără metal * LENTILĂ: 1,8 mm grosime, policarbonat pentru utilizare atât la temperaturi anti- ceață, cât și la temperaturi extreme * lentilă gri fum, anti- ceață (5-3,1 1FTN, clasă de filtrare ușoară: 3), ecran lateral integrat

Zone de aplicare

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Construcții mecanice (industria auto, industria spațială, vehicule de transport...)

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

A se vedea și

Variantă



MO60990

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru
Culoare 2	Portocaliu
Caracteristici	
Greutate	38 / 24g
Lentile	
Marcaj ocular	5-3.11FTN
Ramă	
Marcare cadru	FT
Înfundat	
Culoarea ochilor	
Risc principal	

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 776

Certificat emis de: INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Specificații (calitate optică, rezistență la riscuri uzuale, mecanice și impact

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtre solare pentru utilizare industrială

Ștampilă distribuitor

MAJ 23/05/2022