

Cod
articol **9TITH**

Exterior

Înalt

Bocanci



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9TITH39	39	10
9TITH40	40	10
9TITH41	41	10
9TITH42	42	10
9TITH43	43	10
9TITH44	44	10
9TITH45	45	10
9TITH46	46	10
9TITH47	47	10

Zone de aplicare

Minerit

Extragerea petrolului și gazului

Energie (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Negru	Material de armare	TPU
Partea superioară	Piele integrală	Poziție de armare	Călcâi / Față
Bombeau	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Brant			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip
0075/1252/16/10/14/1009 EXT 06/10/15

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor