

Cod articol **9PYRO**

Exterior

Înalt

Cizme



Beneficii

- * cizme complet fără metal
- * încălțăminte antistatică
- * încălțăminte de protecție la frig
- * strat suplimentar de protecție pe bombeu

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9PYRO37	37	5
9PYRO38	38	5
9PYRO39	39	5
9PYRO40	40	5
9PYRO41	41	5
9PYRO42	42	5
9PYRO43	43	5
9PYRO44	44	5
9PYRO45	45	5
9PYRO46	46	5
9PYRO47	47	5

Descriere

* cizme din piele, rezistente la apă, pentru lucrări de sudură, cu cusătură ignifugă din Kevlar (R), izolație termică rezistentă la căldură (HI) * bombeu de protecție compozit ușor (CK), talpă PU / cauciuc nitrilic, flexibilă foarte bine izolată termic, lamelă anti perforație din fibre de aramidă * Rezistență maximă la alunecare SRC, anti-statică, protecție la căldură de contact de 100° C (HRO), * protecție exterioară a piciorului împotriva picăturilor de metal topit, căptușeală respirabilă și absorbantă, gleznă buretată, design complet fără metal

Zone de aplicare

Explorări miniere

Extragerea petrolului și gazelor

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Construcții,
Agent de rampă,
Manipulator de bagaje,
Supervizor de șantier,
Sudură

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Bej	Căptușeală	Blană artificială
Partea superioară	Piele pull-up		
Bombeu	Compozit		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Brant	Detașabilă, textil și spumă		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste cizme pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați cizmele, atunci când nu sunt folosite, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat bocancii folosind o perie de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip
0075/1747/161/05/21/0870 EXT 01/05/21

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

CI

Încălțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)

Ștampilă distribuitor

MAJ 17/02/2022