

Cod articol **1CHSL00**

Tăiere - activități generale și grele

Mediu uscat



Beneficii

* durată lungă de viață * cusături cu fibre de aramidă * rezistență la căldură până la 250°C * armătură din piele

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
1CHSL00008	8	12	72
1CHSL00009	9	12	72
1CHSL00010	10	12	72
1CHSL00011	11	12	72

Unitate de vânzare



Ambalaj individual suspendabil

Descriere

* rezistență maximă la rupere și abraziune, rezistență la tăiere TDM la nivel D, mănuși de protecție din poliamidă HDPA, tricot de 13 * cusături din fibre de aramidă, durată de viață foarte lungă * Rezistență la căldură de nivelul 2 / 250 ° C? * Palmă și degete din piele șpalt de vită cu grosimea de 1,4 mm, cu manșetă elastică din bumbac

Zone de aplicare

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice



Ecartament 13

Culoare	Gri
Formă	Mănușă
Mănuși de mediu	Mediu uscat
Tipul mănușii	Tricotare fără cusături
Material de suport	
Material de acoperire	Fără
Tipul pielii de pe palmă	Bovin
Zona de armare	Palmă
Material armat	Piele / piele despicată
Material cusături	Para-aramidă
Tipul manșetei	Încheietura mâinii elastică

Standarde

Mănușile de protecție sunt conforme cu echipamentele de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip
0075/1747/162/11/19/3503

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Cerințe generale pentru mănuși de protecție

EN388:2016



4.X.4.3.D.

Protecție la riscuri mecanice

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Protecție la căldură și foc

Ștampilă distribuitor