

Cod articol **6MER200**

Sudură



Beneficii

Suprafața mare de vizualizare: 100 x 41 mm
Nuanță care se întuneacă automat de la 9 la 13
Reglarea automată a umbrei în 0,4 ms, înapoi la clar în 0,1 până la 1,0 ms
Putere furnizată de baterii și celule solare
Bentita reglabila cu clichet

Compatibil cu ochelari de vedere, măști de protecție respiratorie...

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
6MER200NSI	-		17

Unitate de vânzare



Ambalaj individual

A se vedea și

Variantă



6MER400

Descriere

corp de protecție negru din poliamidă, fixare cu bandă cu clichet reglabil * vizor reglabil automat de la DIN 9-13 grad de protecție pentru diferite moduri de sudare * 100 x 41 mm câmpul vizual, fotocelula și caseta bateriei cu senzor de lumină dublu * inactiv implicit clasa DIN 4 * Automat de la DIN 9 la 13 diminuare în 0,4 ms și timp de iluminare reglabil 0,1-1,0 ms între * scutul protejează împotriva radiațiilor ultraviolete și infraroșii sau mecanice împotriva deteriorării * MMA (sudură cu arc electrod acoperit) * MIG (consumabil electrod, sudare cu gaz neutru) * MAG (electrod consumabil, CO2 activ sudare) * TIG> 5A sudare inertă
AVI, canelare și tăiere cu plasmă 6MER000 - placă exterioară de protecție din policarbonat transparent, -20x210 mm

Zone de aplicare

Industrie grea

Bricolaj

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Exemple de aplicații

Sudare electronică, MIG, MIC, MAG/CO2, Aer, tăiere cu arc, TIG, tăiere cu jet PLASMA

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru
Caracteristici	Timp de răspuns al celulei solare: 0,4 ms 2 detectoare de lumină Amperaj scăzut TIG nominal 5A Umbră reglabilă și întoarcere de la întuneric la clar datorită butonului intern Cap confortabil, reglabil cu clichet Câmp de vizibilitate: 100x41mm Alimentare furnizată de celule solare și baterie
Greutate	528g
Ramă	Nailon
Culoarea ochilor	9 - 13
Umbră	4 - 9 - 13
Dimensiuni	100x41mm
Risc principal	Protecție oculară

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip C1766.3PCX

Certificat emis de: ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip C1766.3PCX

Certificat emis de: ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany



EPI CAT. II

EN175:1997

Echipamente pentru sudură

EN379:2003 + A1:2009

Filtre de sudură cu întunecare variabilă sau dublă

Ștampilă distribuitor

MAJ 27/10/2022