

Cod articol **6MER400**

Sudură



Beneficii

- * corp de protecție din poliamidă de înaltă protecție cu bandă cu clichet reglabilă
- * Domeniu de protecție reglabil automat de la DIN 9-13, câmp vizual de 100 x 41 mm, 4 senzori de lumină * diminuare automată de la DIN 9 la 13 în 0,4 ms sau timp de iluminare reglabil între 0,1 -1,0 ms * MMA; IN TIMP CE; MAG; TIG> 5A pentru sudare AVI inertă, canelare și tăiere cu plasmă

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
6MER400NSI	-		17

Unitate de vânzare



Ambalaj individual

A se vedea și

Varianta



6MER200

Descriere

corp poliamidic de culoare neagra, cu o mare capacitate de protecție, cu bandă reglabilă cu clichet

* reglabilă automat de la DIN 9-13 grad de protecție pentru diferite moduri de sudare

* 100 x 45 mm câmp vizual, fotocelula și casetă baterie înlocuibilă cu 4 senzori de lumină

* Clasa DIN 4 în stare inactivă, modul de măcinare * Gradarea automată de la DIN 9 la 13 în 0,4 ms sau timp de luminozitate reglabil între 0,1-1,0 ms * Ecranul este protejat de ultraviolete radiații infraroșii și riscuri mecanice

* MMA (sudură cu arc electric, cu electrod acoperit) * MIG (sudura cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert)

* MAG (sudura cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert)

* MAG (sudura cu electrod fuzibil în mediu de gaz activ CO2) * TIG> 5A sudura în mediu inert AVI și tăiere cu plasmă

Zone de aplicare

Industrie grea (oțel, metalurgie, hârtie, beton,...)

Bricolaj

Servicii de distribuție (magazine,

Exemple de aplicații

Sudură electrică, MIG, MIC, MAG/CO2, Aer, tăiere cu arc, TIG, tăiere cu jet PLASMA

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru
Caracteristici	Timp de răspuns al celulei solare: 0,4 ms 4 detectoare de lumină Amperaj scăzut TIG nominal 5A Umbră reglabilă și întoarcere de la întuneric la clar datorită butonului intern Cap confortabil, reglabil cu clichet Câmp de vizibilitate: 100x41mm Energie furnizată de celulă solară și baterie
Greutate	528g
Ramă	Nailon
Culoarea ochilor	9/13
Umbră	9/13
Dimensiuni	100x41mm
Risc principal	Protecția ochilor

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip C1766.3PCX

Certificat emis de: ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip C1766.3PCX

Certificat emis de: ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany



EPI CAT. II

EN175:1997

Echipamente pentru sudură

EN379:2003 + A1:2009

Filtre de sudură cu întunecare variabilă sau dublă

Ștampilă distribuitor

MAJ 12/08/2022