

Cod articol 1CUPF00

Tăiere - activități de precizie

Mediu uscat



Beneficii

* cel mai înalt nivel anti-tăiere * poate fi utilizată și pentru ecranele tactile * aderență excelentă * Oferă izolație termică timp de 15 secunde la 100 ° C

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
1CUPF00007	7	10	100
1CUPF00008	8	10	100
1CUPF00009	9	10	100
1CUPF00010	10	10	100
1CUPF00011	11	10	100

Descriere

mănuși de protecție gri, cu rezistență maximă la rupere, penetrare și abraziune, cel mai înalt nivel TDM cu rezistență la tăiere F, tricot de 13, multi-fibre (HDPE, poliester și spandex) * imersie din PU negru, rezistent la abraziune, pe palmă și degete, aderență excelentă * armătură din nitril între degetul mare și arătător * rezistență la căldură de contact de 100 ° C timp de 15 sec * recomandată în principal pentru utilizare în medii uscate * manșetă elastică și aerisire pe dosul palmei *certificare Okotex

Zone de aplicare

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Întreținere

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Exemple de aplicații

Utilizare în mediul uscat, cu rezistență ridicată la riscuri mecanice și termice. Concepute pentru industria sticlei, injectiei de matriță, automotive, aeronautică, construcții, logistică, etc

Unitate de vânzare



Ambalaj individual suspendabil

Caracteristici tehnice



Ecartament 13

Culoare	Gri
Culoare 2	Negru
Formă	Mănușă
Mănuși de mediu	Mediu uscat
Tipul mănușii	Tricotare fără cusături
Material de suport	HDPE, poliester, elastan
Nivel de acoperire	Palmă
Material de acoperire	PU
Finisarea acoperirii	Neted
Zona de armare	Între degetul mare și arătător
Material armat	Nitril
Tipul manșetei	Încheietura mâinii elastică

Standarde

Mănușile de protecție sunt conforme cu echipamentele de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/162/05/20/1556

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Cerințe generale pentru mănuși de protecție

EN388:2016



4.X.4.4.F.

Protecție la riscuri mecanice

ANSI



Rezistență la tăiere, conform ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

EN407:2004



X.1.X.X.X.X

Protecție la căldură și foc

Ștampilă distribuitor