

Cod articol 7OLEA10

Frânghii

Coardă elastică



1,5m



Beneficii

- * Certificată pentru utilizare lângă suprafețe ascuțite
- * Carabinieră automată în partea absorbantă de energie, pentru o conexiune rapidă și sigură
- * Cusaturile sunt protejate de un manșon transparent pentru durabilitate

Descriere

Caract. Testat pe margini ascuțite conform 11.074 vg pentru asigurarea zonelor din apropierea muchiilor ascuțite ($r \geq 0,5 \text{ mm}$)

Alte caract. * Ochiuri de frânghie consolidate cu manșon din plastic
* Cădere liberă: 6 m

Greutate 1,92 kg
Durata de viață 10 ani

Material Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm

Lungime 1,5m

Conectori 1 carabinieră automată din oțel și două clichete din oțel cu deschiderea de 50 mm

Absorbție < 6 kN

Capacitate Utilizator de 100 kg

Rezistent la rupere >15kN

Ambalare

Cod articol
7OLEA10150

Cutie
10

Unitate de vânzare



Pungă individuală de polietilenă

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/10964-03/E06-01
Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Categorie EIP III

EN355:2002

Absorbant de energie

VG 11 CNB/P/11.074

VG 11 CNB/P/11.063

Exemple de aplicații

- * Industria construcțiilor, activități industriale generale... pericolul marginilor ascuțite în zonele expuse riscului de cădere
- * În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.
- * Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării

A se vedea și

Variantă

