

Cod articol 6KGO400

Cască pentru uz general neventilată



HDPE

Beneficii

Dielectric ușoară 440 vac rezistență
uv rezistență la temperatură: +50 -
20°C până pentru frunte din țesătură
care elimină transpirația reglabil de la
53 la 62 cm (în trepte de 2 mm)
suprafață plană compatibilă cu
suportul pentru insignă compatibil cu
carcase 60750 / 60755 / 60755 / 60750

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
6KGO400NSI	-		24

Unitate de vânzare

x1

Pungă individuală de polietilenă

Descriere

Carcasă hdpe polietilenă de înaltă densitate, ham de suspensie în 6 puncte din polietilenă, reglare dimensiuni prin glisier de la 53 la 62 cm, izolație electrică ebt 440 va

Zone de aplicare

Autorități regionale / publice

Întreținere

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Caracteristici tehnice

Formă	Cască de protecție	Risc principal	Prevenirea căderii obiectelor și a rănilor la cap sau a traumatismelor capului
Greutate	356g	Material pentru cască	HDPE
		Culoare	Alb

Standarde



EPI CAT. II

Ștampilă distribuitor

MAJ 11/07/2023