


Cod articol **7MINT10**

Hamuri și centuri

Ham cu centură



Beneficii

Dielectric, pentru zonele cu potențial pericul electric
 * Suport spate mare și confortabil
 * Curele de umăr din banda elastica pentru libertate de miscare si confort sporit

Ambalare

Cod articol **7MINT10NSI**
 Cutie **5**

Unitate de vânzare

Legitimatie

Exemple de aplicații

* Pentru utilizare în zone cu potențial pericul electric
 * Ham pentru întregul corp cu centură de poziționare
 * Poate fi folosit într-un sistem de oprire a căderii și/sau de poziționare

A se vedea și

Variantă



7AREC10

Descriere

Caract.	materiale dielectrice neconductive, rezistență dielectrică: 12 kV	Puncte de atașare	2 puncte de prindere pentru oprirea căderii: 1 inel D dorsal și 2 bucle de chingă sternale. 2 inele D pentru pozitionare, pe centura.
Alte caract.	Curele de umăr din chingă elastică pentru libertate de mișcare și confort sporit	Catarame	Catarame de trecere neconductive
Greutate	2,28 kg	Ajustări	Bretele reglabile pentru umeri, piept și picioare
Durata de viață	10 ani	Curea de poziționare	Ajustabil, cu suport mare, confortabil pentru spate și suporturi pentru scule
Chingi	Lățimea curelei din poliester, 44 mm	Dimensiune	Universal
		Capacitate	Utilizator de 140 Kg
		Rezistent la rupere	>15kN

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **2777/14378-01/E02-01**
 Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Categorie EIP III

EN358:1999

Absorbant de energie

EN361:2002

Ham complet