

Cod articol 7ARAL10

Frânghii

Coardă elastică



Descriere

Caract.	Distanța liberă: 6 m	Rezistent	>15kN
Greutate	1,18 kg	la rupere	
Durata de viață	10 ani		
Material	Lățimea curelei de aramidă 44 mm, rezistă la temperaturi de până la 371°C		
Lungime	1,5m		
Conectori	1 carabină automată din oțel și 1 cârlig din oțel de 50 mm		
Absorbție	< 6 kN		
Capacitate	Utilizator de 100 kg		

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/10363-02/E09-01
Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Categorie EIP III

EN ISO 15025:2002

Protecție împotriva flăcării. Metoda de testare pentru răspândirea limitată a flăcării

EN ISO 9150:1988

Determinarea comportamentului materialelor la impactul a stropi de metal topit mici

EN355:2002

Absorbant de energie



1,5m

Beneficii

- * Conceput special pentru utilizare la sudare și lucrări la cald
- * Carabinieră automată cu blocare prin răsucire la capătul absorbantului pentru o conectare rapidă și sigură

Ambalare

Cod articol	Cutie
7ARAL10150	20

Unitate de vânzare



Ambalaj individual

Exemple de aplicații

- * Potrivit în special pentru utilizare în lucrări de sudare și la temperaturi înalte
- * Mijloc de legătură cu absorbție a șocurilor, conceput pentru a limita forțele din corp în caz de cădere

A se vedea și

Variantă



7ARDI10