

Cod articol 7ARDI10

## Frânghii



Coardă elastică



## Beneficii

- \* Conceput special pentru utilizare la lucrări de sudare și lucrări la cald
- \* Carabină automată cu blocare prin răsucire la capătul absorbantului pentru o conectare rapidă și sigură

## Ambalare

Cod articol  
7ARDI10150Cutie  
10

## Unitate de vânzare



Pungă individuală de polietilenă

## Exemple de aplicații

- \* Potrivit în special pentru utilizare în lucrări de sudare și la cald
- \* Snur cu absorbție a șocurilor cu două chingi, conceput pentru a limita forțele din corp în caz de cădere
- \* Oferă 100% Tie-Off atunci când utilizatorului i se cere să treacă de la o ancoră la alta
- \* Element de conectare pentru un sistem de oprire a căderii

A se vedea și

## Variantă



7ARAL10

## Descriere

**Caract.** Distanța liberă: 6 m**Greutate** 1,84 kg**Durata de viață** 10 ani**Material** Lățimea curelei de aramidă 44 mm, rezistă la temperaturi de până la 371°C**Lungime** 1,5m**Conectori** 1 carabină automată din oțel și cârlig de schelă din oțel 2 x 50 mm**Absorbție** < 6 kN**Capacitate** Utilizator de 100 kg**Rezistent** >15kN**la rupere**

## Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 2777/10962-03/E06-01

Certificat emis de: SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Categorie EIP III

EN ISO 15025:2002

Protecție împotriva flăcării. Metodă de testare pentru răspândirea limitată a flăcării

EN ISO 9150:1988

Determinarea comportamentului materialelor la impactul micilor stropi de metal topit

EN355:2002

Absorbant de energie

VG 11 CNB/P/11.063