

Cod articol **9GARL70**

Scop multiplu

Jos

Pantofi



HRO



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GARL70037	37	6
9GARL70038	38	6
9GARL70039	39	6
9GARL70040	40	6
9GARL70041	41	6
9GARL70042	42	6
9GARL70043	43	6
9GARL70044	44	6
9GARL70045	45	6
9GARL70046	46	6
9GARL70047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Zone de aplicare

Explorări miniere

Extragerea petrolului și gazelor

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Brant	
Culoare 2	Roșu	Ansamblul principal	Cimentat
Partea superioară	Piele reconstituită și poliuretan	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/02/22/0213 EXT 01/02/22

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor

MAJ 25/05/2022