

Cod articol **9BASA10**

Specialități

Înalt

Bocanci



HRO



KEVLAR

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9BASA10038	38	6
9BASA10039	39	6
9BASA10040	40	6
9BASA10041	41	6
9BASA10042	42	6
9BASA10043	43	6
9BASA10044	44	6
9BASA10045	45	6
9BASA10046	46	6
9BASA10047	47	6

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru
Partea superioară	Piele integrală
Bombeau	Oțel
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil
Talpa intermediară	PU
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic
Brăț	
Ansamblul principal	Injectat

Închidere
Căptușeală
Toc definit

Închidere cu bandă cu velcro
Plasă 3D respirabilă

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de depozitare
Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/03/22/0528

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HI

Încălțăminte izolată împotriva căldurii (30 min. la 150°C)

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

WG

Piele rezistentă la stropi de metal topit

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020

Încălțăminte pentru protecția împotriva riscurilor în turnătorii

Ștampilă distribuitor

MAJ 13/04/2022