

Cod articol **6SIFS00**

Ochelari de protecție



Beneficii

* ax flexibil, înșirabil din policarbonat * fără zgârieturi, poate fi utilizat chiar și în condiții de temperatură extremă, lentilă protejată UV * recomandată pentru uzură permanentă * protecție laterală curbată, integrată

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
6SIFS00NSI	-	12	120

Unitate de vânzare

>1

Multiplu

Descriere

* TIGĂ: tijă din policarbonat flexibilă, înșirată * LENTILĂ: certificată conform EN 166 (K), anti-ceață (N), poate fi utilizată în condiții de temperatură extremă (T), curbată, lentilă din policarbonat, grosime 2,3 mm, cu protecție UV * Clasa optică 1? recomandat pentru uzură permanentă * lentilă transparentă, tijă transparentă (2-1.2 1SFTKN, clasă de filtrare ușoară: 0), curbată, ecran lateral integrat

Zone de aplicare

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Întreținere

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie,

A se vedea și

Variantă



6SIFC00

Caracteristici tehnice

Culoare	Fumuriu
Caracteristici Alte caracteristici	
Greutate	24g
Lentile	
Marcaj ocular	5-3.11FT
Ramă	
Marcare cadru	FT
Înfundat	
Culoarea ochilor	
Risc principal	

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 21135

Certificat emis de: CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specificații (calitate optică, rezistență la riscuri uzuale, mecanice și impact

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtre solare pentru utilizare industrială

Ștampilă distribuitor

MAJ 21/06/2022