


Cod articol **6SIGY00**

Ochelari de protecție



Beneficii

* ax flexibil, înșirabil din policarbonat * fără zgârieturi, poate fi utilizat chiar și în condiții de temperatură extremă, lentilă protejată UV * recomandată pentru uzură permanentă * protecție laterală curbată, integrată

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Punga	Cutie
6SIGY00NSI	-	10	100

Unitate de vânzare



Ambalaj individual

Descriere

* TIGĂ: tijă din policarbonat flexibilă, înșirată * LENTILĂ: certificată conform EN 166 (K), anti-ceață (N), poate fi utilizată în condiții de temperatură extremă (T), curbată, lentilă din policarbonat, grosime 2,3 mm, cu protecție UV * Clasa optică 1? recomandat pentru uzură permanentă * lentilă transparentă, tijă transparentă (2-1.2 1SFTKN, clasă de filtrare ușoară: 0), curbată, ecran lateral integrat

Zone de aplicare

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Întreținere

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie,

A se vedea și

Variantă



Caracteristici tehnice

Culoare	Galben
Caracteristici Alte caracteristici	
Greutate	24g
Lentile	
Marcaj ocular	2C-1.2 1FTKN
Ramă	
Marcare cadru	FT
Înfundat	
Culoarea ochilor	
Risc principal	

Standarde

Produsul este conform cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 22010

Certificat emis de: CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specificații (calitate optică, rezistență la riscuri uzuale, mecanice și impact

EN170:2003

Filtre pentru ultraviolete

Ștampilă distribuitor

MAJ 21/06/2022