

Cod articol **9RESH10**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9RESH10035	35	6
9RESH10036	36	6
9RESH10037	37	6
9RESH10038	38	6
9RESH10039	39	6
9RESH10040	40	6
9RESH10041	41	6
9RESH10042	42	6
9RESH10043	43	6
9RESH10044	44	6
9RESH10045	45	6
9RESH10046	46	6
9RESH10047	47	6
9RESH10048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Zone de aplicare

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Autorități regionale / publice (întreținere, spații deschise, colectarea deșeurilor...)

Întreținere

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Albastru deschis	Brant	
Culoare 2	Gri închis	Poziție de armare	Față
Partea superioară	Plasă	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Bombeu	Aluminiu	Toc definit	
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de depozitare
Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/07/22/1303 EXT 01/07/22

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (CEI EN 61340-4-3 standard)

COVERPERF - Damping



Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

Ștampilă distribuitor