

Cod articol **9SAND20**

Exterior

Înalt

Bocanci



HRO



Beneficii

- *Talpă exterioră din EVA / cauciuc nitrilic: flexibilă și rezistentă pentru o utilizare de lungă durată.
- *Decupare din țesătură Oxford la nivelul gleznei: flexibilitate optimizată.
- *Protecție anti-abraziune la spate: siguranță.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9SAND20036	36	6
9SAND20037	37	6
9SAND20038	38	6
9SAND20039	39	6
9SAND20040	40	6
9SAND20041	41	6
9SAND20042	42	6
9SAND20043	43	6
9SAND20044	44	6
9SAND20045	45	6
9SAND20046	46	6
9SAND20047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Modelul SAND combină confortul și soliditatea. Recomandat pentru toate activitățile în aer liber, este echipat cu o parte superioară impermeabilă. Talpa sa intermediară EVA și talpa exterioră din cauciuc nitrilic asigură stabilitate și sprijin pentru utilizator. Acest model este echipat cu o protecție din material compozit / textil.

Zone de aplicare

Construcții mecanice

Autorități regionale / publice

Întreținere

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Caracteristici tehnice

Culoare	Bej
Greutate	572 g
Partea superioară	Piele nubuk
Bombeu	Compozit
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură
Talpa intermediară	EVA
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic

Închidere
Căptușeală

Închidere cu șiret
Plasă 3D respirabilă

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de depozitare

Așezați bocancii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii, haine de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/06/22/1092

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

HRO

COVERPERF - Damping



Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

Ștampilă distribuitor